

MINILINE

PRESTATIENIVEAU

UW-WAARDE		1.5 W/m ² K*
LUCHTDICHTHEID	NBN EN 12207	Klasse 4
WATERDICHTHEID	NBN EN 12208	Klasse 8A
WEERSTAND TEGEN WIND	NBN EN 12210	Klasse A4
AKOESTIEK		tot 35dB (-1 ; -5)

* 5000mm x 2800mm / UG 0.8 W/m²K & PSI 0.036W/MK / profiel combinatie: MIN010 - MIN020

TECHNISCHE KENMERKEN

- Galandage, monorail, duorail of trirail
- Verticale middenstijl van 20 mm
- Open hoek van 90°
- Volledig drempelloos
- Maximaal vleugelgewicht : 500kg
- Maximale afmetingen : 4000 mm hoog - 12 m² oppervlak - glasdikte 36 mm

100% MADE IN BELGIUM



Aliplast ontwikkelt aluminium profielen op maat van de actuele woonbehoeften. Alles gebeurt onder 1 dak: van tekening naar extrusie, poedercoaten, isoleren en transporteren naar de Aliplast verdelers. De verdelers produceren en plaatsen de afgewerkte ramen in uw bouwproject.

25 JAAR KLEURGARANTIE



Aliplast geeft 25 jaar garantie op 50 courante kleuren. Het Qualicoat Seaside kwaliteitslabel zorgt ervoor dat uw lakkleur extra beschermd is tegen agressieve milieus (uitlaatgassen, zoute zeelucht,...). Op alle andere kleuren geniet u van 15 jaar garantie. Een geruststelling voor de toekomst.

DUURZAAM PRODUCT



Aluminium is een duurzaam product omdat het een lange levensduur heeft. Bovendien is het materiaal volledig recycleerbaar en kan het dus volledig hergebruikt worden zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Aliplast gebruikt voornamelijk gerecycleerde aluminium billets voor architecturale systemen. Dit aluminium is "Green Metal". Het heeft een positieve impact op mens en milieu.



MINILINE

Design in minimalisme

100%
MADE IN
BELGIUM

25
YEARS
COLOR
LOCKED



WHEELCHAIR
ACCESSIBLE

alipplast[®]
ALUMINIUM SYSTEMS

ALIPLAST NV

WAASLANDLAAN 15 | B - 9160 LOKEREN | INFO@ALIPLAST.COM | WW.ALIPLAST.COM

MINI-NL-202302

MINILINE

MINIMALISTISCHE SCHUIFRAMEN



De **MINILINE** is een minimalistische openschuivende glazen wand. Alle aluminium profielen worden in de grond, het plafond en de muur ingebouwd. Blijft over: enkel het **verticale aluminium profiel van slechts 20 mm breed**. Thermisch geïsoleerd.

Dankzij de volledig ingebouwde ultraslanke profielen is de transparantie maximaal. Dit systeem is **volledig drempelloos** en reguleert de ontwatering met een schuin aflopend sokkelprofiel dat op een drainagegoot aan de buitenzijde van het schuifraam wordt aangesloten.

Heel grote openschuivende glazen vleugels zijn mogelijk met een maximaal gewicht tot 500kg. De miniline is beschikbaar in galandage, mono-, duo- of trirailuitvoering.

De **open hoek oplossing** geeft een ruimtelijke verbinding tussen binnen en buiten. Een ononderbroken uitzicht om van te genieten.